

# TYPE: GS1500

## 1¼" Vergruisende pomp - 230V



230V / 50Hz

Vergruisende pomp

### Gebruik

- Afvalwater
- Drainage
- Fecaliën

### Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

### Bedrijfscondities

Vloeistof:	Afvalwater / fecaliën
Capaciteit	190 l/min (11,4 m <sup>3</sup> /h)
Opvoerhoogte	22m

### Technische gegevens

Persaansluiting:	1¼" binnendraad
Gewicht	36,2 kg
Vrachtgewicht:	37 kg
Afmetingen L x B x H:	565 x 180 x 315mm

### Materiaal uitvoering

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	GG
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	GG
Vergruisende messen:	Tungsten Carbide

### Unieke eigenschappen

De GS serie pompen zijn uitgevoerd met een versnipperaar die alle zachte bestanddelen vergruisd.

Tevens leveren deze pompen een hoge druk waardoor deze pompen bij uitstek geschikt zijn voor afvoer naar drukrioleringen of voor het overbruggen van langere afstanden.

Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

### Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	2,2kW
Motorvermogen (P2):	1,5kW
I nominaal:	12A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

### Bijzonderheden

Max. dompeldiepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vlotter opties:	• Balvlotter



Specificaties onder voorbehoud van wijzigingen van fabrikant