



COOLMOBILE 21



COOLMOBILE 25

Praktisch, flexibel en eenvoudig in te zetten. Het enige dat u nodig heeft is een stopcontact om direct op de gewenste plaats met koelen te beginnen. De Coolmobile is de meest mobiele koeling. Deze ultieme koeling op wielen is uitermate geschikt voor een veelvoud aan toepassingen om te koelen. Van kleine ruimten tot grote hallen, bij productiestraten, gericht op werkplekken, bij warmtebronnen en bij gevoelige apparatuur, de Coolmobile is overal inzetbaar.

Toepassingen

- Electronica-, computer- en serverruimten, fabrieken en werkplekken.
- Professionele keukenkoeling.
- Feesttenten en hallen.

Uitvoering

- De uitblaasopeningen zijn met buizen van 3 meter tot een maximum van in totaal 9-12 meter te verlengen.
- Geschikt voor 230V / 50Hz.

Werkingsprincipe

- **Alles onder controle**
Dankzij de Digital Climate Control stelt u de Coolmobile tot op de graad nauwkeurig in tussen de 1°C en 31°C ! Het apparaat is tevens voorzien van een praktische timer die ervoor zorgt dat de Coolmobile volautomatisch in- en uitschakelt.
- **Gerichte koeling**
Met de flexibele buizen van de Coolmobile zorgt u voor een krachtig koelende luchtstroom die precies op de gewenste plek gericht is, ook wel spotkoeling genoemd. De uitblaasopeningen zijn optioneel verlengbaar met buizen van 3 meter tot een maximum van 9-12 meter.
- **Verschillende instellingen**
Dankzij de Airflow Control kunt u de hoeveelheid uitblaas-lucht eenvoudig reguleren.
- **Automatische ventilator**
Wanneer de temperatuur van de uitblaaslucht toeneemt, gaat de ventilator automatisch sneller draaien.
- **Optionele afvoerslang**
Op de ventilator kunt u op eenvoudige wijze een afvoerslang aansluiten die de warme lucht naar buiten afvoert of die u kunt aansluiten op een bestaand ventilatiekanaal.

TECHNISCHE SPECIFICATIES | AFMETINGEN EN GEWICHTEN

	COOLMOBILE 21	COOLMOBILE 25
Artikelnummer	56.021.000	56.025.000
Koelcapaciteit / kW	6,15	7,32
Luchtcapaciteit m/hr	11,5 - 10	10,5 - 8,5
Aansluitwaarde / V / Hz	230 / 50	230 / 50
Startstroom / A	45	57
Bedrijfsstroom / A	11	13
Opgenomen vermogen / kW	2,41	2,6
Luchtfilter	Aluminium en koolstof	Aluminium en koolstof
Max. statische druk / mmwk	30	30
ΔT °C	10 - 12	10 - 15
Ruimte max./ m ²	49	58
Maten (BxHxD) / mm	490 x 1303 x 600	490 x 1303 x 600
Gewicht / kg	86	90
Afvoer	2 x 125 mm	3 x 125 mm
Max. slanglengte / m	9	12
Aansluitkabel / m	3	3

ACCESSOIRES

Uitblaaskonus voor warmelucht-afvoerslang	56.016.046
Warmeluchtafvoerslang 5 mtr	56.016.048
Koudeluchtverlengslang 3 mtr	56.016.044
Flens voor koudeluchttransportslang	56.016.045

